



FICHE PRODUIT ECHELLES

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

DESCRIPTION

Profilés extrudés pressés sans soudure
Articulations en acier électro-zingué
Stabilisateurs et montants munis de patins antidérapants
Echelons de 30 x 30 mm en profilés laminés
Entraxe entre échelons 280 mm
Montant de 61 mm
Conforme à la norme EN 131 et au décret 93-333
Charge d'exploitation 150 kg
5 ans de garantie



REFERENCES

	_				
REF	EE7764512	EE7764514	EE7764516	EE7764520	EE7764524
Echelons	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Montant (mm)	61	61	61	67	72
Echelons déployée au max	10	12	14	17	21
Longueur repliée (m)	1,76	2,04	2,32	2,88	3,44
Longueur déployée (m)	2,88	3,44	4,00	4,84	5,96
Hauteur PF double (m)	0,99	1,26	1,52	2,05	2,58
Hauteur PF simple (m)	1,85	2,39	2,93	3,74	4,82
Hauteur Travail double (m)	2,49	2,76	3,02	3,55	4,08
Hauteur Travail simple (m)	3,35	3,89	4,43	5,24	6,32
Hauteur Portée double (m)	2,99	3,26	3,52	4,05	4,58
Hauteur Portée simple (m)	3,85	4,39	4,93	5,74	6,82
Hauteur Verticale double (m)	1,66	1,93	2,19	2,72	3,24
Largeur (en haut/en bas) (mm)	425/715	425/715	425/715	425/910	425/910
Ecart Sol (m)	1,20	1,37	1,55	1,94	2,21
Poids (kg)	7,6	8,4	9,4	12,2	14,8