



7	Ecrou Frein M12	2
6	Rondelle MN12	2
5	Ecrou frein H M8	2
4	Rondelle MN8	2
3	Vis Halfen M8x20	2
2	Tige filetée M12	1
1	Barre renfort	2
Rep.	Désignation	Qté

Les travaux de montage doivent être réalisés par des entreprises autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics. L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides.
 La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert en maître de construction.
 En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un fabricant de chevilles et respecter ses consignes.
 Un expert en matière de construction doit vérifier le montage pendant le montage.
 Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison.
 Respectez SVP les instructions préventives contre les accidents.



Création :		04/12/2013		Barre de renfort pour protection dorsale A0002625	
Modification :		03/02/2014			
Autre Réf. :		51818		Masse : kg ECHELLE:1:3 Feuille 1/1 A2 Charge (max) : 150kg/marche Charge totale/PF (max) : 300kg	
Matériau :					

La sté L'ECHELLE EUROPEENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.