

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Utilisation plafond avec rail standard ou XL
- Tramos máximos entre fijaciones raíles estándar : 5 m, trabajo en suspensión 2,5m
- Tramos máximos entre fijaciones raíles XL : 6 m, trabajo en suspensión 5 m
- Inspección periódica al menos una vez cada 12 meses

CERTIFICATIONS



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Una gama rápida y fácil de instalar
- Diseño depurado
- hasta 4 usuarios simultáneos
- Línea de vida rígida de aluminio anodizado
- Los raíles CONEKT y los componentes de la línea de vida no tienen bordes afilados que puedan dañar los elementos de amarre y las cuerdas.
- No hay regla de distancia entre el sujetador y la barra de empalme



MONTAJE DIRECTO SIN PLATINA

PLATINA

+

ELEVACIÓN

+


FIJACIÓN

DIRECTO EN ESTRUCTURA METÁLICA



FIJACIÓN DE RAIL ANCHO
ref. Divalto A0014134
ref. comercial R25XL

FIJACIÓN EN PLATINA



ABRAZADERA CONEKT DOBLE
ref. Divalto A0014108
ref. comercial CRA


SOPORTE ABRAZADERA
ref. Divalto A0014110
ref. comercial SC

DIRECTO EN PLATINA



1 fijación estándar en las interfaces intermedias
2 fijaciones en los extremos

MONTAJE EN ELEVACIÓN



El abrazadera doble CONEKT y el soporte abrazadera se venden por unidad. Pensar en pedir un par. Las varillas roscadas se incluyen en los cifrados con el configurador.




ADAPTADOR DIÁBOLO
ref. Divalto A0014106
ref. comercial AD


ARTICULACIÓN Ø 60MM
ref. Divalto A0014107
ref. comercial AR



CONFIGURACIONES POSIBLES



2 abrazaderas dobles
+ 2 soportes abrazaderas
+ 2 varillas roscadas incluidas
+ 1 articulación (x 2 en los extremos)



2 abrazaderas dobles
+ 2 soportes abrazaderas
+ 2 varillas roscadas incluidas
+ 1 diábolo (x 2 en los extremos)



2 abrazaderas dobles
+ 2 soportes abrazaderas
+ 2 varillas roscadas incluidas
+ 1 articulación (x 2 en los extremos)
+ 1 diábolo (x 2 en los extremos)

También es posible añadir una extensión TCONEKT/
ref. Divalto A0014109 => contactar con el servicio técnico

FIJACIÓN DE RAIL
ref. Divalto A0014133
ref. comercial R25



5

RAIL

RECTO ALUMINIO LONGITUDES 3M O 6M

Ref. Divalto A0014119 (3 m) - Ref. comercial R03 (3 m)
Ref. Divalto A0014121 (6 m) - Ref. comercial R06 (6 m)

RAIL XL

RECTO ALUMINIO LONGITUDES 3M O 6M

Ref. Divalto A0014120 (3 m) - Ref. comercial R03XL (3 m)
Ref. Divalto A0014122 (6 m) - Ref. comercial R06XL (6 m)

El perfil cerrado en I garantiza una gran rigidez en flexión y torsión. Su forma redondeada bajo el ala principal optimiza la circulación de las ruedas en un ángulo de 40°. Permite liberarse de las fijaciones del raíl. El raíl se une a las esclisas, topes y cantoneras mediante 2 tornillos de cabeza fresada hexagonal hueca M8 de acero inoxidable 316.

3

PIEZA PARA CONECTAR 2 RAÍLES CONEKT / XL

ref Divalto A0014127 / A0014128
ref comercial R20 / R20XL

Pieza para conectar 2 raíles CONEKT estándar o XL.

4

CARRO PARA CORDISTA

ref Divalto A0014140
ref comercial R53

Carro de acero inoxidable 304. Este carro solo puede utilizarse en posición de techo. Este carro es muy deslizante, puede utilizarse con cualquier tipo de anticaída con bloqueo automático, y sirve para trabajos en suspensión. Este carro solo puede utilizarse en línea recta.

2

CARRO CON RUEDAS

ref Divalto A0014139
ref comercial R52

carro sobre ruedas R52 de acero inoxidable 304. Este carro puede utilizarse en posiciones de suelo, pared y techo. Este carro tiene un muy buen deslizamiento gracias a sus 12 ruedas D15 y puede utilizarse con cualquier tipo de anticaída con bloqueo automático.

6

FIJACIÓN DE RAIL

ref Divalto A0014133
ref comercial R25

Fijación de raíl para conectar los perfiles CONEKT estándar y XL a la estructura.

6

FIXATION LARGE DE RAIL

ref Divalto A0014134
ref comercial R25XL

Fijación grande de raíl para conectar el perfil CONEKT estándar y XL a la estructura.

1

TOPES FIJO DE EXTREMIDAD DEL RAIL

ref Divalto A0014129 - ref comercial R21
ref Divalto A0014130 - ref comercial R21XL

Tope de extremo de acero inoxidable 304. **Detiene el recorrido de las correderas al final de la línea de vida.**



PANEL DE ACCESO

Ref. Divalto A0015025
Ref. comercial S20TRAD

Debe colocarse en el punto de acceso a la línea de vida. Advierte del riesgo de caída y de la necesidad de llevar un arnés desde esta zona.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE VIDA

Ref. Divalto A0015024
Ref. comercial S21TRAD

Se coloca en el dispositivo de anclaje de la línea de vida. Este es su carné de identidad.