

8024 Escabeau simple, accès des deux côtés

côtés

Caractéristiques

Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.

Articulation en aluminium moulé sous pression résistante à la torsion.

Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques spéciales

Patins d'échelle vissés.

Selon EN 131.



EN 131



NOMBRE DE MARCHES	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12
LONGUEUR (ENV. M)	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05	2.28	2.54	3.04
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.85	2.31
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38	3.61	3.85	4.31
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88	3.11	3.35	3.81
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M)	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85	2.1	2.3	2.8
LARGEUR TOTALE (ENV. M)	430	450	475	500	525	550	575	600	650
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE (ENV. M)	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7	1.95	2.15	2.5
POIDS TOTAL (ENV. KG)	4.8	6	7.4	8.7	10.1	11.6	13	14.6	17.6
RÉFÉRENCE	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424